

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Samochód powinien spełniać co najmniej aktualne wymogi techniczne określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia/ Dz. U. Nr 32 poz. 262 z 2003 r. ze zmianami/ oraz następujące warunki:

- model- osobowy
- typ nadwozia- Mikrobus
- silnik o mocy- 100 KM i więcej
- silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, pojemność min. 1,9
- typ silnika- Turbo Diesel
- rodzaj napędu- na przednią oś
- liczba miejsc siedzących 8+1
- rozstaw osi 3400 mm i więcej
- kolor dowolny
- układ hamulcowy hydrauliczny z systemem ABS
- centralny zamek
- reflektory halogenowe
- zawieszenie mechaniczne
- dwa siedzenia obok kierowcy lub podwójny fotel pasażera
- regulowany fotel kierowcy
- wspomaganie układu kierowniczego
- regulowana kolumna kierownicy
- skrzynia biegów 6- cio biegowa, manualna (5 + wsteczny)
- poduszka powietrzna dla kierowcy
- trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, bezwładnościowe wszystkich siedzeń
- drzwi boczne przesuwane z prawej strony
- dodatkowy stopień przy drzwiach bocznych przesuwanych z uchwytem ułatwiających wsiadanie
- tylne drzwi skrzydłowe z oknami z wewnętrzną klamką
- zabezpieczenie bocznych drzwi przesuwanych przed otwarciem od wewnątrz
- uchwyt w drzwiach przesuwanych

- przeszklenie boków pojazdu do wysokości wszystkich miejsc pasażerskich/ dot. kabiny kierowcy jak i przedziału pasażerskiego/
- minimum 1 okno przesuwane w przestrzeni pasażerskiej
- Immobiliser
- klimatyzacja
- dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej
- podłoga pokryta wykładzina PCV, antypoślizgowa
- pełne tapicerowanie nadwozia przestrzeni pasażerskiej
- Usytuowanie foteli w II i III rzędzie siedzeń pojazdu:
- 6 niezależnych foteli w drugim i trzecim rzędzie z regulowanymi oparciami, zagłówkami oraz trójpunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa
- Zamawiający dopuszcza również wersję:
- 1 fotel+ podwójne siedzenie w II rzędzie siedzeń
- 3- osobowe siedzenie w III rzędzie siedzeń bez regulacji oparcia
- oświetlenie kabiny oraz przedziału pasażerskiego
- atestowane mocowanie do dwóch wózków inwalidzkich/ pasy mocujące wózek, biodrowy pas bezpieczeństwa dla osób na wózku inwalidzkim , listwy typu carego/
- szyny najazdowe podłogowe do wprowadzenia wózków inwalidzkich z powierzchnią antypoślizgową
- pojazd do wprowadzenia wózków inwalidzkich- demontowany
- pakiet obowiązkowy/ trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, koło zapasowe, zestaw kluczy, kamizelka/
- oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym
- komplet opon zimowych
- radioodtwarzacz

